
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 102765L w m. Zalesie

ADRES INWESTYCJI: Zalesie dz. nr 703, 700

NAZWA INWESTORA: Gmina Łuków

ADRES INWESTORA: ul. Świdarska 12
21-400 Łuków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Konrad Skwarek

DATA OPRACOWANIA: 04.09.2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,44575	km	0,446	
				RAZEM	0,446
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m3		
	analogia	5 * 5 * 2 * 0,04	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-02	Roboty ziemne [wykopy] wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		32 * 0,5	m3	16,000	
				RAZEM	16,000
4 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [poszerzenie jezdni łuk km 0+197,55]	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
5 d.2	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm [poszerzenie jezdni łuk km 0+197,55]	m2		
		32 * 10	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [poszerzenie jezdni łuk km 0+197,55]	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
3		Podbudowy			
7 d.3	KNR 2-23 0111-03	Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 20 cm [poszerzenie jezdni łuk km 0+197,55]	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
4		Nawierzchnie			
8 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		2249	m2	2 249,000	
				RAZEM	2 249,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa [KR2] - grubość po zagęszczeniu 8 cm [poszerzenia]	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
10 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [AC11S KR2] - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		2249	m2	2 249,000	
				RAZEM	2 249,000
11 d.4	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa [AC11S KR2] - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		2249	m2	2 249,000	
				RAZEM	2 249,000