


1. Wykopy pod fundamenty wykonać w sposób zabezpieczajacy przed naruszeniem naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentu;
2. Wykopy chronić przed napływem wody technologicznej lub opadowej;
3. Wytyczenie fundamentów należy wykonać sposobem geodezyjnym;
4. W przypadku stwierdzenia zalegania gruntu nasypowego poniżej poziomu posadowienia należy go wybrać do gruntu rodzimego i wypełnić chudym betonem:
5. Wykonac zbrojenie podłużne ław fundamentowych 4#12, strzemiona Ø6 co 25 cm;
6. Izolacja pozioma - folia budowlana 0.5 mm;
7. Izolacja pionowa - Abizol R+P;
8. Pręty główne zbrojenia ław łączyć na zakład, długość zakładu L=60cm:

| | |
|---|---|
| BETON | C16/20 |
| STAL ZBROJENIOWA | A-III (34GS) |
| STAL STRZEMION | A-0 (St0S) |
| OTULINA | 20 mm |
| IZOLACJA PIONOWA | Abizol R+P |
| IZOLACJA POZIOMA | folia budowlana 0.5 |

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY FILIJANEJ W TURZYCH ROGACH

ADRES OBIEKTU: Turze Rogi, gm. Łuków, nr ewid. dz. 128 obręb geodezyjny: Turze Rogi 0031

TYTUŁ: RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA: 1:100

NUMER: K1

| PROJEKTANT | SPECJALNOŚĆ | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| Andrzej Rafalski | konstrukcja | UAN-4224/45/37/86 | 2022-03 | |
| SPRAWDZAJĄCY | | | | |
| Przemysław Dados | konstrukcja | LUB/0211/PBKb/19 | 2022-03 | |