

UWAGA!

1. Przed wykonaniem i zamontowaniem drzwi należy dokonać weryfikacji ilościowej zamawianych okien i drzwi oraz należy dokonać pomiarów otworów w naturze.

SYMBOL	D1-p	D2-l	D2-p	D3-l	D4-l	D4-p	D5-l	D6-l	D7-l
SCHEMAT UWAGA !!! schematy okien i drzwi zewnętrznych przedst. są w widoku od zewn.									
wym. w świetle muru So x Ho	2000 x 2600	1010 x 2060		1110 x 2060	1010 x 2060		1110 x 2060	1010 x 2060	900 x 2060
wym. światła przejścia Sz x Hz	1800 (100+ 80) x 2000	900 x 2000		1000 x 2000	900 x 2000		1000 x 2000	900 x 2000	900 x 2000
CHARAKTERYSTYKA	drzwi aluminiowe, zewnętrzne, izolowane term. Umax< 1,3 W/(m2*K), antywłam., dwuskrzyd., światło przejścia po otwarciu większego skrzydła powinno min. 105 cm górne i dolne pole skrzydła wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym i klejonym, zamek umożliwiający od wewnątrz otwarcie drzwi bez klucza drzwi z samozamyk.,	- drzwi płytowe, rama skrzydła z drewn. klejon. obłożona płytami prasowanymi HDF, oklej. naturalna, wypełnienie płyta wiórowa pełna, ościeżnica drewniana stała, - drzwi "D3" i "D4" - w dolnej części otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - drzwi "D1" - izolowane termicznie, Umax< 2,6 W/(m2*K), - drzwi całkowicie wykładane "na ścianę" z zachowaniem wymaganej szerokości dojścia, zgodnie z rzutem przyziemia						drzwi aluminiowe zewnętrzne izolowane term. Umax< 1,3W/(m2*K) antywłam, odpor. ogniw. EI30; , drzwi z samozamyk.	drzwi aluminiowe o odpor. ogniw. EI30; drzwi z samozamyk.,
PARTER	1	2	6	1	2	1	1	1	1
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM	1	2	6	1	2	1	1	1	1

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY FILIALNEJ W TURZYPH ROGACH				
ADRES OBIEKTU: Turze Rogi, gm. Łuków, nr ewid. dz. 128 obręb geodezyjny: Turze Rogi 0031				
TYTUŁ: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			SKALA: 1: 100	NUMER: A7
PROJEKTANT	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Czesław Sprycha	architektura	227/Wa/75	2022-03	
SPRAWDZAJĄCY Magdalena Rafalska	architektura	2/02/OL	2022-03	